

AFDICHT SYSTEMEEM

voor rijen kuubskisten

Luchtslurven afdichtstelsiem voor aardappels en uien droging en bewaring





De luchtslurven hangen hoog in de lucht, boven in de bewaarloods. Het geheel hangt aan rubbers en kettingen en door de lange ophangslouwen aan een stabiele gegalvaniseerde buis.

Ze zijn leverbaar op elke (kist) lengte en in twee diameters, resp. 60 en 80 cm.

Het systeem is zo gemaakt dat de slurven vanaf de corridor of de vloer bedient kunnen worden door één man. Deze man kan ze slurf voor slurf op druk zetten en worden dan op druk gehouden dmv een regelkast. Hij kan de gewenste slurf bij het uithalen van de rij kisten leegzuigen zodat men minder last van hem heeft als men de bovenste kist wegrijdt. Dit is om beschadigingen te voorkomen.

De afdichting is geschikt om het product zowel droog te blazen als om droog te zuigen. Het in en uitschuren is zo een "one man's job".

Het kranenstel bestaat uit pvc kogelkranen van 40 mm en pvc buis. Deze worden vlakbij de slurven of in de drukkamer geplaatst en aangesloten op de slurf en de regelkast. De regelkast conditioneert de luchtdruk in de slurf op circa 10 mbar en weert zo de invloeden van temperatuur en hoge en lage druk gebieden. De voeding van de regelkast bestaat uit een ventilatorpomp of gecompriëerde lucht van een compressor.

Het systeem draait na de introductie in 2009 nu inmiddels in Nederland, Duitsland, België, Zwitserland en Frankrijk, wat getuigt van internationale erkenning en kwaliteit.

